PRODIMER PERÚ

FICHA TÉCNICA

Gabinete de pared 4RU

240 × 550 × 410 mm · Acero laminado en frío

SKU PRGP4RU



4RU
Capacidad de montaje

19 pulgadas
Formato de montaje EIA

1 mm
Espesor de la estructura

4 mm
Espesor del vidrio frontal

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	240 × 550 × 410 mm (alto × ancho × fondo)
Estructura	Acero laminado en frío de 1 mm
Puerta frontal	Vidrio bronce de 4 mm y cerradura
Acabado	Pintura electrostática negra en polvo

Construcción y acceso

Tratamiento. Desoxidado, fosfatizado, sellado y acabado al horno.

Puerta frontal. Centro de vidrio color bronce de 4 mm y cerradura.

Puerta posterior. Abatible, con cerradura lateral.

Cableado y ventilación

Ingreso de cables. Accesos superior e inferior.

Ventilación. Rejillas laterales y abertura superior para instalar un kit de ventilación.

Entrega. Gabinete totalmente ensamblado. Accesorios de fácil instalación.

INCLUYE

4 rieles deslizables de 19 pulgadas con perforaciones rectangulares para fijaciones enjauladas M6. Kit de tornillos y llaves de acceso.

COMPATIBILIDAD Y NORMAS DE REFERENCIA

Compatible con montaje EIA de 19 pulgadas y normas ETSI de telecomunicaciones. Referencias declaradas: ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491 (Parte 1), IEC 297 (Parte 7) y GB/T 3047.2 - 42.