PRODIMER PERÚ

FICHA TÉCNICA

Gabinete de piso 20RU

Acero laminado en frío · Acabado negro · 4 ruedas

SKU PRGPS20RU



20RU
Capacidad de montaje

200 kg
Carga estática máxima

19 pulgadas
Formato de montaje EIA

4 ruedas
2 con freno

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	1000 × 600 × 600 mm (alto × ancho × fondo)
Estructura	Acero laminado en frío de 1,2 mm
Puertas y laterales	Acero laminado en frío de 1,2 mm
Acabado	Pintura electrostática negra en polvo

Construcción y acceso

Uso. Para servidores, equipos de telecomunicaciones y dispositivos electrónicos de montaje en rack.

Tratamiento. Desoxidado, fosfatizado, sellado y acabado al horno.

Puerta frontal. Una hoja desmontable con marco metálico, vidrio templado bronce de 4 mm y cerradura con llave.

Puerta posterior. De una hoja desmontable, con cerradura y ranuras inferiores de ventilación.

Paneles laterales. Desmontables.

Cableado e instalación

Entradas de cables. Aberturas ovaladas de 15 × 5 cm en la parte posterior superior e inferior, con tapa y tornillos de seguridad.

Ventilación. Abertura superior para instalar el kit de ventiladores.

Entrega. Totalmente ensamblado. Accesorios de fácil instalación.

INCLUYE

4 rieles deslizables de 19 pulgadas con perforaciones para tuercas enjauladas y pernos M6. Incluye 4 garruchas (2 con freno), kit de tornillos y llaves de acceso.

COMPATIBILIDAD Y NORMAS DE REFERENCIA

Compatible con montaje EIA de 19 pulgadas y normas ETSI de telecomunicaciones. Referencias declaradas: ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491 (Parte 1), IEC 297 (Parte 7) y GB/T 3047.2 - 42.

Otros modelos de la serie. 24, 32, 38, 42 y 45RU con profundidades de 80 o 100 cm.