PRODIMER PERÚ

FICHA TÉCNICA

Gabinete de piso 38RU

Acero laminado en frío · Acabado negro · 4 ruedas

SKU PRGPS38RU



38RU
Capacidad de montaje

800 kg
Carga estática máxima

760 kg
Carga máxima en movimiento

4 ruedas
2 con freno

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	1800 × 600 × 800 mm (alto × ancho × fondo)
Estructura	Acero laminado en frío de 1,2 mm
Puertas y laterales	Acero laminado en frío de 1,2 mm
Acabado	Pintura electrostática negra en polvo

Construcción y acceso

Uso. Para servidores, equipos de telecomunicaciones y dispositivos electrónicos de montaje en rack.

Tratamiento. Desoxidado, fosfatizado, sellado y acabado al horno.

Puerta frontal. Una hoja desmontable con marco metálico, vidrio templado bronce de 4 mm y cerradura Push & Pull tipo palanca.

Puerta posterior y laterales. Desmontables con cerradura. Los laterales tienen ventilación inferior y cerradura superior.

Cableado e instalación

Entrada superior posterior. Abertura ovalada de 15 × 5 cm con tapa y tornillos de seguridad.

Entrada inferior. Acceso libre para el ingreso de cables.

Ventilación. Abertura superior para instalar el kit de ventiladores.

Entrega. Totalmente ensamblado. Accesorios de fácil instalación.

INCLUYE

4 rieles deslizables de 19 pulgadas con perforaciones cuadradas para fijaciones enjauladas M6. Incluye 4 garruchas (2 con freno), kit de tornillos y llaves de acceso.

COMPATIBILIDAD Y NORMAS DE REFERENCIA

Compatible con montaje EIA de 19 pulgadas y normas ETSI de telecomunicaciones. Referencias declaradas: ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491 (Parte 1), IEC 297 (Parte 7) y GB/T 3047.2 - 42.

Serie disponible. 24, 32, 38, 42 y 45RU con profundidades de 80 o 100 cm.