PRODIMER PERÚ

FICHA TÉCNICA

Gabinete de pared exterior 12RU

Montaje en pared · Acero laminado en frío · Gris epóxico

SKU PRGPE12RU



12RU
Capacidad de montaje

19 pulgadas
Formato de montaje EIA

1,2 mm
Espesor de la estructura

IP65
Grado de protección declarado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	58 × 60 × 55 cm (alto × ancho × fondo)
Estructura	Acero laminado en frío de 1,2 mm
Puerta frontal	Acero de 1,2 mm con cerradura Push Pull
Acabado	Esmalte gris epóxico para exteriores

Construcción y protección

Techo. Cubierta tipo sombrero de 8 cm para proteger del agua y el polvo.

Puerta frontal. Cerradura Push Pull y canal de desagüe.

Fijación a pared. Seis orificios traseros en aletas laterales que sobresalen 3 cm.

Tratamiento. Desoxidado, fosfatado y sellado, con acabado epóxico al horno.

Cableado y ventilación

Ingreso de cables. Acceso inferior protegido con caucho en el marco.

Ventilación. Perforación inferior para el kit y rejillas laterales tipo uña de gato para limitar la entrada de agua y polvo.

Ventiladores laterales. En caja saliente con salida de aire inferior.

INCLUYE

4 rieles deslizables de 19 pulgadas con perforaciones rectangulares para fijaciones enjauladas M6, kit de tornillos y llaves de acceso, y kit de 2 ventiladores.

COMPATIBILIDAD Y NORMAS DE REFERENCIA

Compatible con montaje EIA de 19 pulgadas y normas ETSI de telecomunicaciones. Referencias declaradas: ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491 (Parte 1), IEC 297 (Parte 7) y GB/T 3047.2 - 42.