PRODIMER PERÚ

FICHA TÉCNICA

# Gabinete de pared exterior 8RU

Montaje en pared · Acero laminado en frío · Gris epóxico

**SKU PRGPE8RU**



**8RU**
Capacidad de montaje

**19 pulgadas**
Formato de montaje EIA

**1,2 mm**
Espesor de la estructura

**IP65**
Grado de protección declarado

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | 40 × 60 × 55 cm (alto × ancho × fondo) |
| **Estructura** | Acero laminado en frío de 1,2 mm |
| **Puerta frontal** | Acero de 1,2 mm con cerradura Push Pull |
| **Acabado** | Esmalte gris epóxico para exteriores |

## Construcción y protección

**Techo.** Cubierta tipo sombrero de 8 cm para proteger del agua y el polvo.

**Puerta frontal.** Cerradura Push Pull y canal de desagüe.

**Fijación a pared.** Seis orificios traseros en aletas laterales que sobresalen 3 cm.

**Tratamiento.** Desoxidado, fosfatado y sellado, con acabado epóxico al horno.

## Cableado y ventilación

**Ingreso de cables.** Acceso inferior protegido con caucho en el marco.

**Ventilación.** Perforación inferior para el kit y rejillas laterales tipo uña de gato para limitar la entrada de agua y polvo.

**Ventilador lateral.** Alojado en una caja saliente con salida de aire inferior.

## INCLUYE

4 rieles deslizables de 19 pulgadas con perforaciones rectangulares para fijaciones enjauladas M6, kit de tornillos y llaves de acceso, y kit de 1 ventilador.

## COMPATIBILIDAD Y NORMAS DE REFERENCIA

Compatible con montaje EIA de 19 pulgadas y normas ETSI de telecomunicaciones. Referencias declaradas: ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491 (Parte 1), IEC 297 (Parte 7) y GB/T 3047.2 - 42.