PRODIMER PERÚ

FICHA TÉCNICA

# Gabinete de piso para exterior 42RU

Anclaje al piso · Acero laminado en frío · Gris epóxico

**SKU PRGPSE42RU**



**42RU**
Capacidad de montaje

**19 pulgadas**
Formato de montaje EIA

**1,2 mm**
Espesor de la estructura

**IP65**
Grado de protección declarado

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | 210 × 60 × 80 cm (alto × ancho × fondo) |
| **Estructura** | Acero laminado en frío de 1,2 mm |
| **Puerta frontal** | Acero de 1,2 mm con cerradura Push Pull |
| **Acabado** | Esmalte gris epóxico para exteriores |

## Construcción y protección

**Techo.** Cubierta tipo sombrero de 6 cm para proteger del agua y el polvo.

**Puerta frontal.** Cerradura Push Pull y sello de caucho en el marco.

**Anclaje al piso.** Cuatro ángulos de fijación y marco de acero de 10 cm bajo la base.

**Tratamiento.** Desoxidado, fosfatado y sellado, con acabado epóxico al horno y tratamiento anticorrosivo adicional.

## Cableado y ventilación

**Ingreso de cables.** Acceso inferior protegido con caucho en el marco.

**Ventilación.** Rejillas laterales tipo uña de gato para limitar la entrada de agua y polvo.

**Panel posterior.** Desmontable, de acero de 1,2 mm, con cerradura superior y sello de caucho.

**Extractores laterales.** Instalados en la puerta lateral con cubierta en relieve.

## CARGA MÁXIMA

250 kg de carga estacionaria.

## COMPATIBILIDAD Y NORMAS DE REFERENCIA

Compatible con montaje EIA de 19 pulgadas y normas ETSI de telecomunicaciones. Referencias declaradas: ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491 (Parte 1), IEC 297 (Parte 7) y GB/T 3047.2 - 42.