



Características principales

- Tecnología de fósforo láser de tercera generación con una vida útil de hasta 30.000 horas
- 4.000 lúmenes ANSI que ofrecen imágenes nítidas en cualquier entorno
- Alta relación de contraste nativo proporcionada por un chip DMD de 0,65" y tecnología DLP
- Pantalla ultra grande de hasta 300" con un menor coste por pulgada
- Consume hasta un 67% menos de energía que los proyectores de lámpara comparables



Descripción del producto

El LSD400W forma parte de la serie Luminous Superior de ViewSonic, una línea de proyectores sin lámpara diseñada para entornos comerciales y educativos. Con tecnología de fósforo láser de 3ª generación, proporciona 4.000 lúmenes ANSI de brillo y una impresionante vida útil de hasta 30.000 horas. Su diseño sin lámpara garantiza el respeto por el medio ambiente y la rentabilidad al reducir hasta un 67% el consumo de energía en comparación con los proyectores de lámpara comparables. Este proyector, que ofrece proyecciones ultra grandes de hasta 300" con resolución WXGA, aprovecha el alto contraste nativo de un chip DMD de 0,65" con tecnología DLP. Equipado con un zoom óptico de 1,1 aumentos, corrección trapezoidal H/V y de 4 esquinas, y proyección de 360°, el LSD400W admite opciones de instalación flexibles, lo que lo convierte en una opción excelente para salas de reuniones, aulas y configuraciones de simulación de golf.

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Front IR | 8. DC in |
| 2. Lens | 9. Zoom Ring |
| 3. Focus Ring | 10. Power Button |
| 4. HDMI x2 | 11. Keypad |
| 5. RS232 | 12. Top IR |
| 6. USB-A (5V/1.5A, Service) | |
| 7. Audio Out | |

Visita

www.viewsonic.com

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	0.65" WXGA
Resolucion nativa:	1280x800
Brillo:	4000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	4800
Relación de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lente:	F=2.4-2.53, f=21.85-24mm
Compensación de proyección:	124%+/-10%
Ratio de proyección:	1.544-1.72
Zoom óptico:	1.1X
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	1-11.11m (100"@3.33m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Ruido audible (Normal):	30dB
Ruido Audible (Eco):	25dB
Input Lag:	25ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Frecuencia horizontal:	15K-102KHz
Velocidad de exploración vertical:	24-120Hz

ENTRADAS

HDMI:	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
-------	------------------------

SALIDAS

Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	3W
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 9.23A
Consumo de energía:	Normal: 114W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Carton:	Brown
Peso neto:	3.1kg (6.83 lbs)
Gross Weight:	4.6kg (10.14 lbs)
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	286x216x129mm (11.3x8.5x5.1 in)
Packing Dimensions:	400x280x155mm (15.7x11x6.1 in)
Idiomas OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese,Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESORIOS OPCIONALES

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Bolsa de transporte:	PJ-CASE-008