

ViewSonic® PROYECTOR LSD500HD

Características principales

- Tecnología fósforo láser 3.ª generación con una vida útil de hasta 30.000 horas
- 5.500 ANSI Lumens que ofrecen imágenes brillantes en cualquier entorno
- Pantalla ultra grande de hasta 300" con un menor coste por pulgada
- Control LAN centralizado para una gestión eficiente
- Flexibilidad de instalación: zoom óptico de 1.3x, corrección trapezoidal (keystone) H/V, proyección de 360° y modo retrato



Descripción del producto

El LSD500HD forma parte de la serie Luminous Superior de ViewSonic, una línea de proyectores sin lámpara diseñada para entornos corporativos y comerciales. Este proyector DLP utiliza tecnología de fósforo láser de 3.ª generación, ofreciendo un brillo de 5.500 lúmenes ANSI con una duración de hasta 30.000 horas. Es capaz de proyectar en una pantalla ultra grande de hasta 300" con resolución 1080p Full HD y un alto contraste nativo. Su completo control por LAN permite una gestión centralizada, lo que lo hace ideal para salas de juntas, espacios públicos y simuladores deportivos. Su diseño sin lámpara ofrece una solución ecológica y rentable con un menor consumo de energía, mientras que su construcción ligera y compacta reduce los costes de transporte. Este proyector ofrece una configuración flexible, equipado con funciones como zoom óptico de 1.3x, corrección trapezoidal (keystone) H/V y capacidades de proyección en 360°.



1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring
4. HDMI 2.0b/HDCP 2.2
5. RJ45
6. RS232
7. USB-A (5W/1.5A, Service)

8. Audio Out
9. DC in
10. Zoom Ring
11. Power Button
12. Keypad
13. Top IR

Visita

www.viewsonic.com

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	0.65" 1080P
Resolucion nativa:	1920x1080
Brillo:	5500 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Relación de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lente:	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Compensación de proyección:	132%+/-10%
Ratio de proyección:	1.13-1.47
Zoom óptico:	1.3X
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	0.75-9.76m (100"@2.50m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Ruido audible (Normal):	32dB
Ruido Audible (Eco):	27dB
Input Lag:	16.8ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Frecuencia horizontal:	15K-135KHz
Velocidad de exploración vertical:	24-120Hz

ENTRADAS

HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2)
-------	------------------------

SALIDAS

Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	15W
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Consumo de energía:	Normal: 165W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Carton:	Brown
Peso neto:	2.9kg (6.39 lbs)
Gross Weight:	4.6kg (10.14 lbs)
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	286x216x129mm (11.3x8.5x5.1 in)
Packing Dimensions:	400x280x155mm (15.7x11x6.1 in)
Idiomas OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESORIOS OPCIONALES

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Bolsa de transporte:	PJ-CASE-008